

### ✓ Datenformat

Wir verarbeiten folgende geschlossenen Formate: PDF, eps, jpg oder tiff. Bei PDF bitte Version PDF 1.3 verwenden. Wir stellen Ihnen auf Wunsch Joboptionen für den Distiller zur Verfügung. Diese sind auch über unsere Homepage im Bereich Aktuelles/Downloads abrufbar: <http://www.arago-consulting.de/aktuelles/downloads.php>

Falls Sie uns abweichende Dateiformate zur Verfügung stellen möchten, wenden Sie sich bitte vorab an uns:

[produktion@arago-consulting.de](mailto:produktion@arago-consulting.de)

Tel.: 069 957 39 09 14

Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven gewandelt, alle Bilder und Farbprofile eingebettet sein. PDF-Dateien, die OPI-Verknüpfungen enthalten, können nicht gedruckt werden. Bitte achten Sie auf korrekt gesetzte Trimmboxen. Die Daten in der PDF-Datei sollten zentriert angelegt sein, da es sonst zu einem Versatz des Dokuments kommen kann. Ebenen sollten auf eine Hintergrundebene reduziert sein. Das PDF darf möglichst nur Einzelseiten enthalten, keine Doppelseiten oder ausgeschossene Dokumente.

Falls Sie uns offene Dateien aus WORD oder POWERPOINT für den Druck zusenden möchten, sprechen Sie uns bitte im Vorfeld an.

### ✓ Auflösung und Anschnitt

Die Auflösung der Druckdaten sollte in der Originalgröße 300 dpi betragen. Das Dokument bitte mit 3 mm Anschnitt ringsum anlegen. Wichtige Inhalte sollten mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt sein. Umlaufende Rahmen um Motive sollten mindestens 6 mm vom Endformat platziert sein.

### ✓ Farbe

Legen Sie Ihre Daten bitte in CMYK an, nicht in RGB oder LAB. Als Farbprofil für gestrichene Papiere wählen Sie „ISO Coated v2“. Alternativ können Sie auch mit dem „ISO Coated v2 300%“ arbeiten, um den Farbauftrag sicher unter 300% zu halten. Sie finden diese Profile unter [www.eci.org](http://www.eci.org). Falls das Dokument mit anderen Farbprofilen angelegt ist, können unter Umständen unerwünschte Farbabweichungen entstehen.

Wenn eine Produktion Ihrer Daten mit Sonderfarben erfolgen soll, weisen Sie uns bitte separat darauf hin. Andernfalls bitte keine Sonderfarben verwenden und diese immer in die entsprechenden CMYK-Werte wandeln.

Nicht von uns erstellte Proofs oder die Farbwiedergabe über nicht kalibrierte Ausgabegeräte, wie zum Beispiel Tintenstrahl-, Laserdrucker und/oder Monitor, können farblich deutlich vom Druckergebnis abweichen. Der maximale Gesamtfarbauftrag aus CMYK sollte 300% nicht übersteigen.

### ✓ Dateinamen und Seitenanordnung

Bitte beachten Sie die korrekte Seitenanordnung und die gleiche Seitendrehung, also nicht z.B. Seite 1 im Hochformat und Seite 2 im Querformat. Sind Ihre Unterlagen aus mehreren Dateien zusammengestellt, benennen Sie die Daten bitte entsprechend der Reihenfolge (z.B. 1\_Agenda.pdf, 2\_Teilnehmerliste.pdf, 3\_Seminarunterlage.pdf).

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung:

[produktion@arago-consulting.de](mailto:produktion@arago-consulting.de)

Tel.: 069 957 39 09 14